

## DSTS – 客户问卷调查

公司名称: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_

预期交付时间: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

问卷完成时间: \_\_\_\_\_

问题	客户响应
1. 请简要描述您的应用	
2. 需要 BOTDA (光纤两端均需与设备连接) 或 BOTDR (仅需要光纤一端与设备连接) 或一台同时具有 BOTDA 和 BOTDR 功能的 COMBO 设备?	
3. 对温度测量的分辨率和精度要求是多少?	分辨率
	精度
4. 您的应用中, 温度最高和最低预期会达到什么值?	
5. 对应变测量的分辨率和精度要求是多少?	分辨率
	精度
6. 您的应用中, 应变最大和最小预期会达到什么值?	
7. 您的应用中, 被测物体或光纤估计有多长?	
8. 理想的分辨率是多少?	
9. 仅仅需要测量温度或应变, 还是需要同时测量?	
10. 理想的单次采样时间是多少?	
11. 是否需要光纤 (光缆) 定标服务、系统设计或其他项目咨询服务?	
12. 设备安装环境是什么?	
13. 其他相关内容	

请在上述项目中标注哪些要求是必须且不可变化的。